



OLEO SINTETICO BRILLANTE SUPER KEM TONE EXTERIOR - INTERIOR A02 400T....



REV. 10 / agosto / 2006

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Pintura en base solvente con excelente adherencia sobre diferentes superficies, gran durabilidad, lavabilidad y resistencia a la intemperie.

Está formulado en base a resinas alquídicas modificadas y pigmentos de excelente comportamiento ante la luz solar y a la intemperie.

Deja una película flexible de alto brillo, con buena adherencia sobre diferentes superficies, buen rendimiento y gran poder cubridor..

El Oleo Sintético Brillante Super Kem Tone está formulado libre de Plomo, Cromo, Mercurio y metales pesados.

Este producto puede prepararse en una amplia variedad de exclusivos colores de gran intensidad y pureza, gracias al sistema tintométrico COLOR desarrollado por Sherwin Williams siguiendo las últimas tendencias del diseño y la decoración. También está disponible en seis atractivos colores empacados.



USOS RECOMENDADOS

- Baños
- Cocinas
- Metales
- Puertas y ventanas

El Oleo Sintético Brillante se recomienda como mano de terminación, sobre superficies de madera, yeso, estuco imprimado y fierro debidamente protegido con anticorrosivo sintético.

Presenta un buen comportamiento en exteriores de viviendas de madera, como así también en baños y cocinas debidamente imprimadas según el tipo de superficie.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	:	Alquídico-Modificado
Código	:	A02 400T.... A02 400B....
Acabado	:	Brillante
Color	:	Blanco y miles de colores según cartilla COLOR®
Viscosidad de Entrega	:	110 +/- 10 seg. C.Ford # 4
Sólidos en peso	:	63 +/- 2%
Peso específico	:	1,21 +/- 0,02 gr./cc
Rendimiento	:	35 a 40 m ² /gl. según porosidad del sustrato
Aplicación	:	Brocha y Rodillo
Diluyente	:	Aguarrás Mineral, hasta un 10% según tipo de aplicación.
Tiempo de Secado (20°C, 60% HR)	:	Tacto : 6 a 8 hrs. Duro : 24 horas Repintado : 12 horas
Envase de Suministro	:	1/4, 1 y 5 Galones
Estabilidad de Almacenaje	:	12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)



INTERIOR EXTERIOR



GRAN RESISTENCIA A LA HUMEDAD



RENDIMIENTO



GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



DILUCION



EXCELENTE ADHERENCIA



APLICACION



ANTIHONGOS



GRAN DURABILIDAD

PREPARACION DE SUPERFICIES

Con el objeto de lograr una buena terminación, las superficies deben estar exentas de polvo, grasa, aceite y perfectamente secas.

Madera: Imprimir la superficie con una mano de Impregnante de Maderas MINWAX, luego como terminación aplicar dos o tres manos de Oleo Sintético Brillante Super Kem Tone.

Hormigón, Estuco: Neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático, diluido 1:2 con agua y luego enjuagar perfectamente. Dejar secar e imprimarla con Latex Super Kem Tone, luego como terminación aplicar dos manos de Oleo Sintético Brillante Super Kem Tone.

Yeso: Se recorrerá con Pasta Muro, para mejorar la superficie, luego se aplicará como imprimante, una sola mano de Sellador Acrílico y como terminación dos o tres manos de Oleo Sintético Brillante Super Kem Tone.

Acero: Sobre la superficie metálica desoxidada, imprimir con Anticorrosivo Sintético PROBASÉ, de acuerdo a las instrucciones para este producto, luego aplicar como terminación dos manos de Oleo Sintético Brillante Super Kem Tone.

IMPORTANTE: Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.

**Super
KEM TONE**

DECORACION

NOTAS :

* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información.

* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.



**SHERWIN
WILLIAMS®**