



ESMALTE AL AGUA CUBRIENTE TOTAL KEM PRO EXTERIOR - INTERIOR L01 025T...

REV. 03 / Enero / 2011

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Nuevo Esmalte al Agua Cubriente Total KEM PRO, es una pintura en base agua especialmente formulada para satisfacer los más altos estándares de calidad y rendimiento que exige el mercado de la construcción. Posee un poder cubriente superior, gran lavabilidad y rendimiento, de fácil aplicación y alta resistencia a la intemperie, lo que lo hace apropiado para uso exterior e interior. Posee una atractiva terminación satin.

Está formulado en base a resinas acrílicas emulsionadas en agua y pigmentos de buen comportamiento ante a luz solar y a la intemperie.

Producto Ecológico: Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro está formulado libre de Plomo, Cromo, Mercurio y metales pesados. No es tóxico ni contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

- Baños
- Cocinas
- Muros interiores
- Muros exteriores

El nuevo Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro se recomienda como pintura de terminación en ambientes interiores y exteriores de alta exigencia, superficies de hormigón, fibrocemento, estuco, albañería y yeso (previamente sellado).

No se recomienda aplicarlo sobre papeles plastificados, ni sobre otras superficies impermeabilizadas.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	:	Acrílico
Código Comp.	:	L01 025T...
Acabado	:	Satín
Color	:	Blanco
Brillo (60%)	:	8 - 12%
Viscosidad de Entrega	:	90 +/- 3 K.U
Sólidos en peso	:	45 +/- 2%
Peso específico	:	1,25 +/- 0,05 gr/cc.
Rendimiento	:	35 a 40 m ² /gal. por mano, según porosidad y rugosidad de la superficie
Aplicación	:	Brocha, rodillo y pistola.
Diluyente	:	Agua, hasta 10% según tipo de aplicación
Tiempo de Secado (20°C, 60% HR)	:	Tacto : 20 a 60 min Repintado : 8 horas Duro : 7 días
Envase de Suministro	:	1 y 5 galones
Estabilidad de Almacenaje	:	12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)



PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, exenta de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie previamente pintada debe ser lijada, para promover la adherencia sobre ella.

Superficies nuevas de Hormigón y Estuco:

Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros Pintado en 15 días en Hormigón de LOXON. Dejar secar y luego aplicar como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro.

En caso de no aplicar el acondicionador de muros, se debe esperar 30 días a que el hormigón fragüe, luego neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 con agua, dejar actuar durante media hora, enjuagar con abundante agua y dejar secar, antes de aplicar como terminación dos o tres manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro Kem Pro antes de pintar, para mejorar la terminación.

Yeso:

Una vez fraguado y seco aplicar Pasta Muro Kem Pro para mejorar la superficie, luego aplicar como imprimante Pintado en 15 días en Hormigón de LOXON y como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro.

Yeso-Carton:

Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Kem Pro para evitar la posibilidad de corrosión, luego aplicar Pasta Muro Kem Pro, lijar y finalmente como terminación, aplicar dos o tres manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro.

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C.



CONTRATISTA

NOTAS :

* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información.

* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

